



SURPASS SERIES — 桌上型热感式条码印表机

4" WIDE GS-2408D



主要特点

- 功能强大，易学易用
- 高速打印，最快可达每秒8寸打印速度(203mm)
- 配备400MHz 32位ARM9处理器，64MB SDRAM，32MB Flash大内存
- 移动式标签感测器，满足多元耗材应用
- 支持卷筒标签纸，折迭标签纸，连续标签纸，间隙标签纸，黑标标签纸
- 超大耗材容量，搭配外部纸卷架可使用8.4"外径纸卷
- 丰富打印通讯接口：USB，网口，蓝牙，Wi-Fi
- USB Host适合脱机打印应用，可接操作键盘，扫描枪
- 预装多种条码机行业打印语言
- 提供免费Bartender标签打印软件，Windows驱动，设置工具，SDK
- 适合零售，仓库，办公，快递物流行业应用

SURPASS SERIES -

4英寸桌上型热感式条码印表机

打印机型号	GS-2408D
级别	标准型
印字头分辨率	8点/毫米(203DPI)
打印模式	热敏式
最大打印速度	203.2毫米(8寸)/秒
最大打印宽	104毫米(4.1寸)
最大打印长	2,794毫米(110寸)
CPU规格	400MHZ, 32-bits, ARM9
RAM内存	64MB SDRAM
ROM内存	32MB Flash Memory
介面	<ul style="list-style-type: none">•USB 2.0传输速度可以高达480Mbps•USB Host 2.0用于扫描仪或PC键盘•以太网网络10/100Mbps•内建式蓝牙无线传输4.0(出厂选配)•内建式无线网络(出厂选配)
实时时钟	N/A
蜂鸣器	N/A
传感器	印字头开启感应器, 反射式感应器(可移动式), 穿透式感应器(固定式), 前端标籤归位感测器
电源	外接式电压自动切换电源供应器 输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz, 输出: DC 24V, 2.5A, 60W
显示介面	1个电源开关, 2个按钮(Feed & Pause), 2个LED灯(Online, Error status)
内建字型	<ul style="list-style-type: none">• 8种点阵英数字型• 向量字体引擎, 需要下载向量字形(TTF)档案• 支持矢量字体打印, 字体思源黑体, 字库名称MHEIGB18.TTF, 使用正版字库;• APP发送的指令, 调用的字库名与打印机自带字库名不一致时, 打印机程序自动转换为默认字体进行打印
一维条形码	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessy, PostCode, Telepen
二维条形码	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix
旋转/放大打印	字型和条形码可以朝四个方向旋转印出(0, 90, 180, 270度)
打印机语言	可支持模拟其它品牌TSPL, EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL
纸张类型	连续纸, 间隙纸, 黑标纸, 折迭纸, 穿孔纸(打印面外卷式)
纸张宽度	25~119毫米(0.9寸~4.6寸)
标签纸轴心尺寸	0.055~0.19毫米(2.16~7.48密耳)
卷标纸容量	25.4毫米(1寸) 127毫米(5寸)外径
标签纸长度	5~2,794毫米 (0.2寸~110寸)
纸张厚度	5~2,794毫米(0.2寸~110寸)
打印机实体尺寸	180毫米(宽)x174.7毫米(高)x238毫米(长)
净重	1.85公斤
驱动支持	Windows2000, WindowsServer2003, Windows7 (32位、64位), WindowsServer2008 (32位、64位), Windows10 (32位、64位), MacOSX (10S, Android, Windows可提供SDK)
打印头寿命	≥50km



外壳
ABS 塑料

安规认证
FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB

环境状态
操作环境: -10~50°C, 25~85% non-condensing
储存环境: -40~60°C, 10~90% non-condensing

环境认证
符合 RoHS, REACH, WEEE

配件
Windows卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘/
快速安装指南/USB 传输线/电源线/
外接式电压自动切换电源供应器

使用者选配
外部标籤纸架

珠海柏印自动化设备有限公司
珠海市香洲区南屏屏北二路15号一号厂房二楼6区

Tel : +86 756 3965698
Fax : +86 756 3965694
E-mail : sales@gainscha.com
Website : gainscha.com.tw | gainscha-aidc.com