


# INTELLIGENT 系列

## 4英寸工业型条码打印机



## GI-2408T



### 主要特点

4英寸工业打印机，使用450米碳带和进口耐用的打印头

兼容多种打印语言和软件，便于系统集成

配备高品质触摸屏，为用户带来智能、直观、便捷的操作体验

# INTELLIGENT 系列 4 英寸工业型热敏/热转印条形码打印机

打印机型号	GI-2408T	GI-3406T	GI-2408T	GI-3406T
级别	标准型	标准型	加强型	加强型
印字头分辨率	8点/毫米(203DPI)	12点/毫米(300DPI)	8点/毫米(203DPI)	12点/毫米(300DPI)
打印模式	热敏/热转印			
最大打印速度	203毫米(8英寸)/秒	152毫米(6英寸)/秒	203毫米(8英寸)/秒	152毫米(6英寸)/秒
最大打印宽度	104毫米(4.1英寸)	108.4毫米(4.27英寸)	104毫米(4.1英寸)	108.4毫米(4.27英寸)
RAM 内存	128 MB SDRAM			
ROM 内存	128 MB Flash			
接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0, 传输速度可以高达480Mbps</li> <li>• USB Host 2.0, 用于扫描仪或 PC键盘</li> <li>• 串行端口</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 内建式以太网服务器10/100Mbps</li> <li>• 内建式蓝牙无线传输 4.0 (出厂选配)</li> <li>• 内建式无线网络 (出厂选配)</li> </ul>	
界面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1个电源开关</li> <li>• 2个按钮 (Feed &amp; Pause)</li> <li>• 4个LED灯 (Online, Error, Ribbon, Communication status)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1个电源开关</li> <li>• 1个按钮</li> <li>• 1个3色指示LED灯 (Online, Error, Ribbon status)</li> <li>• 电容式触控面板, 薄膜晶体管液晶显示器4.3寸16位颜色, 272x480像素, 带背光</li> </ul>	
电源	输入: AC 200-240V, 1.5A, 50-60Hz, 输出: DC 24V, 5A, 120W			
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8种点阵英数字型</li> <li>• 向量字体引擎, 需要下载向量字形(TTF)档案</li> </ul>			
一维条形码	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen			
二维条形码	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix			
旋转打印	字型和条形码可以朝四个方向旋转印出(0, 90, 180, 270度)			
打印机语言	兼容TSPL, EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL			
打印机实体尺寸	425毫米(长) * 255毫米(宽) * 265毫米(高)			
净重	9.65公斤			



## 标签机用途

- 制造业: 制造标示、商品标示、规范标签、工厂用户大量打印
- 仓储物流业: 包装、订单管理、运输与收货、库存管理
- 零售业: 产品标签、活动票券
- 医疗业: 血液试管标签、病患腕带标签

## 环境认证

符合 RoHS, REACH, WEEE

## 环境状态

操作环境: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85%

不结露

储存环境: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90%

不结露

## 安规认证

FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB

## 配件

- Windows 标签编辑软件、驱动程序及操作手册 光盘
- 快速安装指南
- USB传输线
- 电源线

