



无底纸、剥离器、水洗唛切刀




GA-2408T

APEX 系列

4英寸桌面型旗舰级条形码打印机

主要特点



- 可配备4.3英寸触摸屏
- 可视化操作，直观的用户界面

拥有领先的打印速度，配置齐全，适应性强
拓展功能丰富的桌面打印机

采用无衬纸标签通道设计，标签选择更加灵活



APEX SERIES 4英寸桌面型 热敏/热转印/无底纸 条形码打印机

打印机型号	GA-2408T	GA-3406T	GA-2408T	GA-3406T
级别	标准型	标准型	加强型	加强型
印字头分辨率	8点/毫米(203DPI)	12点/毫米(300DPI)	8点/毫米(203DPI)	12点/毫米(300DPI)
打印模式	热敏/热转印			
最大打印速度	203毫米(8英寸)/秒	152毫米(6英寸)/秒	203毫米(8英寸)/秒	152毫米(6英寸)/秒
最大打印宽度	104毫米(4.1英寸)	108.4毫米(4.27英寸)	104毫米(4.1英寸)	108.4毫米(4.27英寸)
RAM 内存	128 MB SDRAM			
ROM 内存	128 MB Flash			
接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0, 传输速度可以高达480Mbps • USB Host 2.0, 用于扫描仪或PC键盘 • 串行端口 		<ul style="list-style-type: none"> • 内建式以太网服务器10/100Mbps • 内建式蓝牙无线传输4.0(出厂选配) • 内建式无线网络(出厂选配) 	
电源	输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz, 输出: DC 24V, 2.5A, 60W			
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 8种点阵英数字型 • 向量字体引擎, 需要下载向量字形(TTF)档案 			
一维条形码	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen			
二维条形码	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix			
旋转打印	字型和条形码可以朝四个方向旋转印出(0, 90,180, 270度)			
打印机语言	兼容 TSPL, EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II,DPL			
打印机实体尺寸	280毫米(长)x190毫米(宽)x198.3毫米(高)			
净重	2.3公斤			



标签机用途

- 送货与收货
- 合规标签
- 资产追踪
- 库存控制
- 文件管理
- 货架标签
- 产品标记
- 医疗样本标示
- 药品病历标示

环境认证

符合 RoHS, REACH, WEEE

安规认证

FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB

配件

- Windows标签编辑软件、驱动程序及操作手册光盘
- 快速安装指南
- USB传输线
- 电源线
- 1英寸碳带轴管2个(300公尺长)
- 外接式电压自动切换电源供应器

使用者选配

外部标签纸架

外壳

贝壳式上掀机构、双层塑料外壳

