



GS-2208D/GS-3205D

SURPASS -- 桌面型热敏条形码打印机 系列



主要特点

- 203DPI的打印速度最快可达203.2毫米(8英寸)
- 300DPI的打印速度最快可达127毫米(5英寸)
- 内置可扩展矢量字体下载引擎
- 兼容多种行业打印语言EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL
- 提供免费Bartender标签编辑软件, 设置工具, SDK
- 可打印医疗, 娱乐, 宠物腕带; 可打印零售, 餐饮热敏标签
- 可选双色打印技术, 满足多样化的打印需求

易操作 性能高



SURPASS 系列 -

2英寸桌面型热敏条形码打印机

打印机型号	GS-2208D	GS-3205D
印字头分辨率	8点/毫米(203DPI)	12点/毫米 (300DPI)
打印模式	热敏	热敏
最大打印速度	203.2毫米(8英寸)/秒	127毫米 (5英寸)/秒
最大打印宽度	54毫米(2.13英寸)	54毫米 (2.13英寸)
RAM内存	64MB PSRAM	64MB SDRAM
ROM内存	32 MB Flash Memory	32MB Flash Memory
接口	•USB 2.0传输速度可以高达480Mbps •USB Host 2.0, 用于扫描仪或PC键盘 •以太网10/100Mbps •内建式蓝牙无线传输4.0(出厂选配) •内建式无线网络(出厂选配)	
打印颜色	•单色 (标配) •双色, 需使用专用双色热敏纸 (选配)	
卷标纸容量	127毫米(5英寸) 外径	
电源	输入: AC 100-240V, 2.5A 50-60Hz, 输出: DC 24V, 2.5A 60W	
内建字型	•8种点阵英数字型 •标配BIG5繁体中文24x24 •向量字体引擎, 思源黑体 •标配GB18030简体中文24x24, 16x16	
一维条形码	QR Code, PDF417, Data Matrix	
二维条形码	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5	
旋转打印	字型和条形码可以朝四个方向旋转印出(0, 90,180, 270 度)	
打印机语言	可支持模拟其它品牌 EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL	
打印机实体尺寸	244.3毫米(长) x 129毫米(宽) x 165.3毫米(高)	
净重	1.3公斤	



外壳
ABS 塑料

安规认证
FCC Class A, CE Class A, CCC

环境认证
Comply with RoHS, REACH, WEEE

环境状态
操作环境: 5~40°C, 25~85% 不结露
储存环境: -40~60°C, 10~90% 不结露

配件
标签编辑软件、驱动程序及操作手册光盘/
快速安装指南/USB 传输线/电源线/
外接式电压自动切换电源供应器
外部标签纸架 (选配)



标签机用途

·珠宝标签 ·零售商品标签 ·置物展示标签
·产品资讯标签 ·医疗样本标示 ·药品病历标示
·仓储管理标签 ·邮递运输标签 ·物流系统标签
·文件资产管理

